

# Инструкция по монтажу самоклеющихся фотообоев

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа.  
Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.

Для успешного монтажа подготовьте поверхность стены или потолка. Поверхность должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой.

**Важно!** Подбирайте шпатлевку/грунтовку/краску светлых тонов (предпочтительнее белого цвета), во избежание просвечивания цвета стены через пленку.

Акклиматизируйте изделие в помещении, где планируется монтаж.

## 1. Проверка внешнего вида

Проверьте внешний вид, целостность упаковки и рулонов.

Разложите рулоны на ровной поверхности или на полу, совместите изображение, проверьте стыковку и целостность изображения, а также общие размеры панно.

## 2. Инструменты

Для наклеивания самоклеющейся плёнки потребуются:

- Карандаш
- Канцелярский нож
- Линейка
- Рапельница или мягкая тряпка
- Фен (для оклейки круглых поверхностей)
- Жидкое моющее средство для стекол, например «Мистер Мускул» (актуально для оклейки стекла, зеркала, оргстекла, пластмассы, металла и т.п.)

## 3. Подготовка поверхности

Нежелательно клеить самоклейку на пористые или сыпучие поверхности. Пленка будет держаться плохо или вообще отклеится.

Перед наклеиванием пленки нужно хорошо подготовить оклеиваемую поверхность. Она должна быть чистой, гладкой, без жира и пыли.

Если поверхность ранее была окрашена, то рекомендуется предварительно хорошо ошкурить ее, а потом обезжирить, то есть протереть тряпочкой с обезжиривателем, бензином или растворителем. Подойдет и простая мыльная вода или раствор уксуса.

Шершавые, пористые поверхности (дерево, фанера, ткань, пробка, керамическая плитка, гипс, штукатурка и т.д.) должны быть сухими и без пыли. Для лучшего схватывания стоит обработать их грунтовкой

Неровные или растрескавшиеся основы выравниваются при помощи шпаклевки и отшлифовываются. Затем их необходимо зачистить и покрыть акриловой грунтовкой — это необходимо для обеспечения максимальной прочности приклейки самоклеющейся пленки.

На голый бетон пленка не наклеится. Однако, если бетон покрыть масляной краской, она создаст необходимую гладкость.

При нанесении самоклейки на стекла, металл или синтетические материалы (лак, пластмасса и т.д.) необходимо предварительно смочить поверхность водой с моющим средством (например, для мытья посуды).

#### **4. Наклеивание**

##### **I СПОСОБ**

Наклеивание на все виды поверхностей (кроме стекла, металла и синтетических материалов).

Следует отделить самоклеяку от подложки с верхнего края приблизительно на 2-3 см, потом внимательно и ровно приложить ее к поверхности и приклеить этот край, разглаживая пленку войлочным ракелем (или мягкой тряпкой) от центра к краям.

Далее, не торопясь, одной рукой держите за середину подложки и снимайте ее. В это же время другой рукой разглаживайте пленку поочередно то в одну, то в другую сторону.

Это сведет к минимуму возникновение воздушных пузырей. Если в каких-то местах они все-таки образовались, пузыри следует проколоть острой иглой, выпустить воздух и аккуратно разгладить это место ракелем (тряпкой).

**Совет.** В случае, если была допущена ошибка и на пленке образовались складки, ее тут же, резким движением руки, можно оторвать и приклеить вновь. Это объясняется тем, что пленка окончательно приклеивается к поверхности только по истечению 5-6 часов.

##### **II СПОСОБ**

Наклеивание на металл, стекло и синтетические поверхности.

При помощи распылителя (пульверизатора) на поверхность разбрызгивается водный раствор с моющим средством. Потом нужно полностью изъять подложку с пленки и приложить ее на влажную поверхность.

Это облегчит размещение пленки в желаемое положение. Далее ее необходимо прижать и разгладить пленку ракелем от центра к краям, выгоняя воду.

#### **5. Уход**

Уход за самоклеющимися фотообоями предельно прост. Зачастую очистить от пыли и грязи достаточно теплой водой с моющим средством. Но если загрязнения не отстают поможет этиловый спирт или водка.

**Важно!** Не рекомендуется использовать порошкообразные моющие средства или средства с царапающими компонентами, растворители, ацетон или бензин. Это повредит гладкую поверхность или/и цвет вашей пленки.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **1 год**.

Гарантийный срок хранения – **1 год**.

Интернет-магазин «Артхауз»

8-800-707-21-35

8-927-207-23-35 (Воцап, Вайбер, Телеграм)

[arthouz.ru](http://arthouz.ru)